



linea xs in-ground hp

pureWhite

Die **linea xs inground** fügt sich nahtlos in die **linea xs Familie** ein, indem sie denselben herausragenden Standard an hochwertiger Lichttechnik und Vielseitigkeit bei Abstrahlwinkeln bietet. Zusätzlich erweitert sie die Familie um die Möglichkeit, Fassaden oder ähnliche Strukturen vom Boden aus zu beleuchten.

Das **One-Block-Design** steht für ein innovatives Konzept, bei dem das Gehäuse aus einem einzigen Teil gefertigt wird. Dadurch wird die Anzahl der Dichtflächen, die potenzielle Schwachstellen in der Gehäusekonstruktion darstellen könnten, auf ein Minimum reduziert. Das Gehäuse besteht aus ausgewählten Materialien wie hochveredeltem Aluminiumstrangpressprofil und eisenoxidarmem vorgespanntem Glas, was auch unter widrigsten Bedingungen eine lange Lebensdauer der Leuchte gewährleistet.

Abmessungen



Metrisch

629 mm, 934 mm, 1239 mm (X)
 46 mm (Y)
 74 mm (Z)

Imperial

24.77 in, 36.78 in, 48.78 in (X)
 1.82 Inch (Y)
 2.92 Inch (Z)

Technische Daten

Lichtfarbe	2200 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichtstrom	min. 2837 lm/m min. 865 lm/ft
Anzahl LED(s)	629 mm 24.77 in -> 8 LEDs 934 mm 36.78 in -> 16 LEDs 1239 mm 48.78 in -> 24 LEDs
Blendschutz	Wabenraster (intern, 6,4mm), Lineares Entblenderaster (intern)
Dimming	Integrierte Schnittstelle(n) / Steuerung: 0-10 V, DMX Externes Betriebsgerät, z.B. DALI, DMX
Gehäuse	Aluminium-Strangpressprofil
Linse	Extra klares, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG)
Druckbelastung	500 kg
Umgebung	Indoor, Outdoor
Schutzart	IP67
Luftfeuchtigkeit	0 to 95%, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C - 40 °C -40 °F - 104 °F
Umgebungstemperatur (Lager)	-40 °C - 80 °C -40 °F - 176 °F

Umgebungstemperatur (Startvorgang)	-25 °C - 40 °C -13 °F - 104 °F
Lebensdauer [L70] @ 25 °C	65.000 h
Lebensdauer [L70] @ 40 °C	40.000 h
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Elektrische Daten	

Integrierte Schnittstelle(n) / Steuerung: 0-10 V, DMX

Externes Netzteil: Konstantspannung 36 V

Leistungsaufnahme	629 mm 24.77 in -> 28 W 934 mm 36.78 in -> 42 W 1239 mm 48.78 in -> 56 W
-------------------	--

Schutzklasse III

Externes Betriebsgerät, z.B. DALI, DMX

Konstantstrom 500 mA

Leistungsaufnahme	629 mm 24.77 in -> 27 W 54 VDC 934 mm 36.78 in -> 39 W 77 VDC 1239 mm 48.78 in -> 50 W 101 VDC
-------------------	--


Schutzklasse II

LED-Klasse Klasse 2 LED-Produkt

Zulassungen ETL, CE, FCC

Entworfen und entwickelt in Bayern.
Gefertigt in Deutschland.

Abstrahlwinkel



Konfigurator

1
2
3
4
5
6
7
8

Produktschlüssel: LIN-XS-IN-HP - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ -Y01

1 Lichtfarbe	
PW8322	pW 2200 K / 3 SDCM / CRI > 80
PW8327	pW 2700 K / 3 SDCM / CRI > 80
PW8330	pW 3000 K / 3 SDCM / CRI > 80
PW8335	pW 3500 K / 3 SDCM / CRI > 80
PW8340	pW 4000 K / 3 SDCM / CRI > 80

2 Dimming	
010V	0-10 V
DMX	DMX
EXT	Externes Betriebsgerät, z.B. DALI, DMX

3 Abmessungen	
629	629 mm / 24.76 in
934	934 mm / 36.77 in
1239	1239 mm / 48.78 in

4 Abstrahlwinkel	
8X8	8° x 8°
10X10	10° x 10°
23X23	23° x 23°
43X43	43° x 43°
8X31	8° x 31°
10X42	10° x 42°
12X60	12° x 60°
14X100	14° x 100°
30X60	30° x 60°
60X30	60° x 30°

5 Blendschutz	
OP	Kein Blendschutz
HL	Wabenraster (intern, 6,4mm)
LL0	Lineares Entblendungsraster (intern)

6 Zulassung	
CE	Europäische Gemeinschaft
ETL	Nordamerika

7 Kabelkonfiguration	
I000	IN/OUT mit offenen Enden
IXOX	nur IN mit offenen Enden

8 Leuchtenkreis	
PD	Strom-Daten
C1	Kreis 1
C2	Kreis 2