



# murus m

## Farbdynamisch


Die **murus m** Wandanbauleuchte überzeugt mit präziser Lichttechnik, hochwertiger Verarbeitung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Sie ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert und vereint modernes Design mit langlebiger Technologie.

Mit einer Auswahl an Lichtfarben von 2700 K, 3000 K und 4000 K sowie RGBW-Varianten in 3000K und 4000K bietet **murus m** flexible Beleuchtungslösungen für unterschiedliche Stimmungen und Anforderungen. Dank integrierter Blendschutzsysteme wie Wabenraster und linearem Entblendungsraster gewährleistet sie eine optimale Lichtlenkung und hohen Sehkomfort. Unterschiedliche Anstrahlwinkel – von schmal fokussierten 10° x 10° bis hin zu breitflächigen 60° x 60° oder asymmetrischen Lichtverteilungen – ermöglichen eine gezielte Beleuchtung von Architektur, Wegen oder Fassaden.

Das robuste Gehäuse aus Aluminiumguss ist in verschiedenen Farben erhältlich, darunter DB 703 sowie RAL-Töne in feinstrukturierter oder glatter Oberfläche. Mit extra klarem Sicherheitsglas und einer hohen Stoßfestigkeit nach IK08 und der Schutzart IP66 ist die Leuchte besonders widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen.

Ob als Akzentbeleuchtung oder funktionale Lichtlösung – die **murus m** Wandanbauleuchte kombiniert Flexibilität, Langlebigkeit und innovative Technologie für anspruchsvolle Beleuchtungskonzepte.

### Abmessungen



**Metrisch**  
130 x 150 x 170 mm [X x Y x Z]  
**Imperial**  
5.12 x 5.91 x 6.70 in [X x Y x Z]

### Technische Daten

Lichtfarbe	RGBW3000K, RGBW4000K	Schutzart	IP66
Blendschutz	Wabenraster (intern, 6,4mm), Lineares Entblendungsraster 0° (intern)	Luftfeuchtigkeit	0 to 95%, nicht kondensierend
Dimming	Integrierte Schnittstelle(n) / Steuerung: DMX, IoT	Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C - 40 °C   -40 °F - 104 °F
Gehäuse	Aluminiumguss	Umgebungstemperatur (Lager)	-40 °C - 80 °C   -40 °F - 176 °F
Gehäusefarbe	DB 703 Eisenglimmer feinstrukturiert, RAL 9003 Signalweiß feinstrukturiert matt, RAL 9005 Tiefschwarz feinstrukturiert matt, RAL____, (feinstrukturiert, matt), RAL____, (glatt, matt)	Umgebungstemperatur (Startvorgang)	-25 °C - 40 °C   -13 °F - 104 °F
Linse	Extra klares, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG)	Lebensdauer [L70] @ 25 °C	65.000 h
Umgebung	Indoor, Outdoor	Lebensdauer [L70] @ 40 °C	40.000 h
		IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
		Elektrische Daten	

Integrierte Schnittstelle(n) / Steuerung: DMX, IoT

Interne Stromversorgung 100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz) | 127 - 431 VDC


Schutzklasse I

LED-Klasse Klasse 2 LED-Produkt

Zulassungen CE

Entworfen und entwickelt in Bayern.  
Gefertigt in Deutschland.

## Abstrahlwinkel



## Konfigurator

1
2
3
4
5
6
7

Produktschlüssel: MUR-M - \_ - \_ - \_ - \_ - \_ - \_ - \_ -Y01

1 Gehäuseform	
SC	Snoot 360°
SF	Snoot Vorne
SL	Snoot Links
SR	Snoot Rechts
SX	keine Snoot

2 Lichtfarbe	
RGBW83 30	RGBW3000 K / 3 SDCM / CRI > 80
RGBW83 40	RGBW4000 K / 3 SDCM / CRI > 80

3 Dimming	
DMX	DMX
IOT	IoT

4 Zulassung	
CE	Europäische Gemeinschaft

5 Abstrahlwinkel	
10X10	10° x 10°
22X22	22° x 22°
34X34	34° x 34°
60X60	60° x 60°
8X31	8° x 31°
10X40	10° x 40°
12X60	12° x 60°
14X100	14° x 100°
30X60	30° x 60°
30X58Y 14R	30° x 58° y 14° R
30X11Y 14R	30° x 11° y 14° R

6 Blendschutz	
OP	Kein Blendschutz
HL64	Wabenraster (intern, 6,4mm)
LL00	Lineares Entblendungsraster 0° (intern)

7 Gehäusefarbe	
DB703	DB 703 Eisenglimmer feinstrukturiert
R9003F M	RAL 9003 Signalweiß feinstrukturiert matt
R9005F M	RAL 9005 Tiefschwarz feinstrukturiert matt
R____F M	RAL_____(feinstrukturiert, matt)
R____S M	RAL_____(glatt, matt)