



tellus m eco pureColor

tellus m eco ist eine nachhaltige Bodeneinbauleuchte, speziell für anspruchsvolle Fassaden-Architekturbeleuchtung. Mit vielen präzise abgestimmten Abstrahlwinkeln, darunter auch asymmetrische und Wall-Wash-Optiken, bietet die Leuchte maximale Flexibilität für Lichtgestaltung. Hervorhebung individuelle Von architektonischer Details bis hin zu gleichmäßigen Wall-Wash-Effekten für eine vollflächige Fassadenbeleuchtung - die tellus m eco erfüllt jede Anforderung. Er vereint hohe Energieeffizienz mit einem robusten Outdoor-Design und ist die perfekte Wahl für umweltbewusste Projekte, die Langlebigkeit und minimalen Energieverbrauch voraussetzen.

Abmessungen



Metrisch

345 mm, 650 mm, 955 mm, 1260 mm (X)

110 mm (Y)

110 mm (Z)

Imperial

13.59 in, 25.60 in, 37.60 in, 49.61 in (X)

4.34 Inch (Y)

4.34 Inch (Z)

Technische Daten

Lichtfarbe	Amber, Rot, Grün, Blau
Lichtstrom	345 mm 13.59 in -> max. 937 lm 650 mm 25.60 in -> max. 1874 lm 955 mm 37.60 in -> max. 2811 lm 1260 mm 49.61 in -> max. 3748 lm
Anzahl LED(s)	345 mm 13.59 in -> 8 LEDs 650 mm 25.60 in -> 16 LEDs 955 mm 37.60 in -> 24 LEDs 1260 mm 49.61 in -> 32 LEDs
Blendschutz	Kein Blendschutz, Wabenraster (intern, 6,4mm), Lineares Entblendungsraster 0° (intern), Lineares Entblendungsraster 17° (intern)
Dimming	Integrierte Schnittstelle(n) / Steuerung: 0-10 V, DALI, DMX, IoT
Gehäuse	Aluminium-Strangpressprofil
Linse	Extra klares, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG)
Rahmen	Edelstahl
Druckbelastung	500 kg 1103 lb
Gewicht	345 mm 13.59 in -> 4.5 kg 10.0 lb 650 mm 25.60 in -> 7.5 kg 16.6 lb 955 mm 37.60 in -> 10.5 kg 23.2 lb 1260 mm 49.61 in -> 14.0 kg 30.9 lb

	Das Gewicht kann je nach Konfiguration variieren!
Umgebung	Indoor, Outdoor
Schutzart	IP67
Luftfeuchtigkeit	0 to 95%, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C bis 40 °C -40 °F bis 104 °F
Umgebungstemperatur (Lager)	-40 °C bis 80 °C -40 °F bis 176 °F
Umgebungstemperatur (Startvorgang)	-25 °C bis 40 °C -13 °F bis 104 °F
Lebensdauer [L70] @ 25 °C	65.000 h
Lebensdauer [L70] @ 40 °C	40.000 h
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Elektrische Daten	
Integrierte Schnittste	elle(n) / Steuerung: 0-10 V, DALI,

Integrierte Schnittstel DMX, IoT	le(n) / Steuerung: 0-10 V, DALI,
Interne	100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz)
Stromversorgung	127 - 431 VDC
Leistungsaufnahme	
	345 mm 13.59 in -> max. 14 W
	650 mm 25.60 in -> max. 28 W





tellus m eco pureColor

955 mm | 37.60 in -> max. 42 W 1260 mm | 49.61 in -> max. 56 W

Schutzklasse

Einschaltstrom @ 230 V

345~mm / 13.58~in -> 50~A (Kaltstart, t_{width} = $210~\mu s$ gemessen bei $50\%~I_{peak})$

650 mm / 25.59 in -> 50 A

(Kaltstart, t_{width} = 210 µs gemessen bei 50% I_{peak})

(Marcscarc, Cwidth - 2 10 ps gernessen ber 50% ipeak)

955~mm / 37.60~in -> 55~A (Kaltstart, t_{width} = $270~\mu s$ gemessen bei $50\%~I_{peak})$


1260 mm / 49.61 in -> 70 A

(Kaltstart, t_{width} = 435 μs gemessen bei 50% I_{peak})

LED-Klasse Klasse 2 LED-Produkt Zulassungen CE, ETL, FCC

Entworfen und entwickelt in Bayern. Gefertigt in Deutschland.

Abstrahlwinkel



Zubehör









tellus m eco pureColor

Konfigurator



1 Lichtfarbe	
PCAM	Amber
PCRE	Rot
PCGR	Grün
PCBL	Blau

2 Dimming	
010V	0-10 V
DALI	DALI
DMX	DMX
IOT	IoT

3 Abmessungen	
345	345 mm / 13.58 in
650	650 mm / 25.59 in
955	955 mm / 37.60 in
1260	1260 mm / 49.61 in

4 Abstrahlwinkel	
8X8	8° x 8°
10X10	10° x 10°
23X23	23° x 23°
43X43	43° x 43°
52X52	52° x 52°
8X31	8° x 31°
10X42	10° x 42°
12X60	12° x 60°
14X100	14° x 100°
WWN	30° x 11° y -14° L
WWW	30° x 58° y -14° L

5 Zulassung	
CE	Europäische Gemeinschaft
ETL	Nordamerika

6 Blendschutz	
OP	Kein Blendschutz
HL64	Wabenraster (intern, 6,4mm)
LL00	Lineares Entblendungsraster 0° (intern)
LL17	Lineares Entblendungsraster 17° (intern)