

tellus point xmp

tunableWhite

Die **tellus point** überzeugt durch ihre außergewöhnliche Lichtleistung bei minimalem Bauraum und definiert neue Standards im Bereich der Bodeneinbauleuchten. Mit Farbwiedergabewerten über 80, teilweise sogar über 95, sorgt sie für eine natürliche und präzise Farbdarstellung. Dank verschiedener Abstrahlwinkel und einer effektiven Entblendung durch wahlweise Wabenstruktur oder Linearraster bietet sie höchste Flexibilität und maximalen Sehkomfort und eignet sie sich ideal für vielseitige und anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

- ➔ **Kompakte Abmessungen:** 110 mm (XS), 220 mm (S), 268 mm (M)
- ➔ **Farbtemperatur:** TunableWhite (2700 K – 4000 K)
- ➔ **Abstrahlwinkel:** Von präzisen 8° bis zu breiten Wall-Wash-Optiken
- ➔ **Lichtstrom:** Bis zu 1650 lm (modellabhängig)
- ➔ **Steuerung:** DMX, DALI, IoT
- ➔ **Schutzart:** IP67, IK09 (stoßfest), Druckbelastung bis zu 500 kg

Die **tellus point** überzeugt zudem durch eine erstklassige Verarbeitung: Aluminium-Strangpressprofil, ein gehärtetes Sicherheitsglas und ein Edelstahlrahmen sorgen für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ob für architektonische Akzente oder funktionale Beleuchtung – die **tellus point** liefert beeindruckende Ergebnisse bei höchster Effizienz.

Abmessungen



Metrisch

110 mm, 220 mm, 268 mm (X)
 110 mm (Y)
 110 mm (Z)

Imperial

4.34 in, 8.67 in, 10.56 in (X)
 4.34 Inch (Y)
 4.34 Inch (Z)

Technische Daten

Lichtfarbe	2700 K - 4000 K
Lichtstrom	110 mm 4.34 in -> 550 lm 220 mm 8.67 in -> 1100 lm 268 mm 10.56 in -> 1650 lm
Anzahl LED(s)	110 mm 4.34 in -> 4 LEDs 220 mm 8.67 in -> 8 LEDs 268 mm 10.56 in -> 12 LEDs
Blendschutz	Kein Blendschutz, Wabenraster (intern, 6,4mm), Lineares Entblendungsraster 0° (intern), Lineares Entblendungsraster 17° (intern)
Dimming	Integrierte Schnittstelle(n) / Steuerung: DALI, DMX, IoT

Gehäuse	Aluminium-Strangpressprofil
Rahmen	Edelstahl
Linse	Extra klares, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG)
Druckbelastung	500 kg
Umgebung	Indoor, Outdoor
Schutzart	IP67
Luftfeuchtigkeit	0 to 95%, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C - 40 °C -40 °F - 104 °F
Umgebungstemperatur (Lager)	-40 °C - 80 °C -40 °F - 176 °F

Umgebungstemperatur (Startvorgang) -25 °C - 40 °C | -13 °F - 104 °F

Lebensdauer [L70] @ 25 °C 65.000 XXX

Lebensdauer [L70] @ 40 °C 40.000 XXX

IK-Stoßfestigkeitsgrad IK09

Elektrische Daten

Integrierte Schnittstelle(n) / Steuerung: DALI, DMX, IoT

Interne Stromversorgung 100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz) | 127 - 431 VDC

Leistungsaufnahme 110 mm | 4.34 in -> 7 W
220 mm | 8.67 in -> 14 W
268 mm | 10.56 in -> 21 W

Schutzklasse I

Einschaltstrom @ 230 V 70 A


(Kaltstart, $t_{width} = 120 \mu s$ gemessen bei 50% I_{peak})

LED-Klasse Klasse 2 LED-Produkt

Zulassungen CE, ETL, FCC

Entworfen und entwickelt in Bayern.
Gefertigt in Deutschland.

Abstrahlwinkel



Zubehör



Konfigurator

Produktschlüssel: TEL-PO-XMP - **1** - **2** - **3** - **4** - **5** - **6** - **7** -Y01

1 Lichtfarbe

TW8327	2700 K- 4000 K
8340	

2 Dimming

DALI	DALI
DMX	DMX
IOT	IoT

3 Abmessungen

XS	110 mm / 4.33 in
S	220 mm / 8.66 in
M	268 mm / 10.55 in

4 Abstrahlwinkel

8X8	8° x 8°
10X10	10° x 10°
23X23	23° x 23°
43X43	43° x 43°
52X52	52° x 52°
8X31	8° x 31°
10X42	10° x 42°
12X60	12° x 60°
14X100	14° x 100°
WWN	30° x 11° y 14° L
WWW	30° x 58° y 14° L

5 Zulassung

CE	Europäische Gemeinschaft
ETL	Nordamerika

6 Blendschutz

OP	Kein Blendschutz
HL64	Wabenraster (intern, 6,4mm)
LL00	Lineares Entblendungsraster 0° (intern)
LL17	Lineares Entblendungsraster 17° (intern)

7 Anschlusskabellänge

010	1 m Anschlusskabel
030	3 m Anschlusskabel
060	6 m Anschlusskabel
090	9 m Anschlusskabel
150	15 m Anschlusskabel